


การติดตั้ง

1. ประกอบฝักบัวเข้ากับสายโดยใส่ประเก็นยาง เพื่อป้องกันการรั่วซึม และขันสายฝักบัวเข้ากับตัววาล์วเปิด-ปิดน้ำให้แน่น
2. ติดตั้งที่แขวนฝักบัว ในระดับความสูงตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน
3. ทดสอบการใช้งานโดยเปิด-ปิดน้ำ ตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ



Z90(HM)
3 FUNCTION



Z90V(HM)
3 FUNCTION

หน่วย : มม.
Unit : mm.

การดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก ในการทำความสะอาด
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบโครมใช้ผ้า หรือ ฟองน้ำ นุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. สำหรับผิวชุบโครเมียม ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียม โดยเฉพาะ
4. การถอด - ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหามรองประแจ หรือคีมลือค เพื่อป้องกันการรอยจากการขัน

INSTALLATION

1. Connect hand shower to shower hose with rubber gasket in order to prevent water leakage and tighten shower hose to stop valve .
2. Consider the height of hanger installation can be changed in appropriate application.
3. Test function by open-close for leak check at joints.

CARE AND MAINTENANCE

1. Do not use toilet cleaners with acid content.
2. Do not use haed brush or steel wool for cleaning. Soft-cloth are recommended to prevent scratch marks.
3. Special metal / chromium cleaning cream is recommended.
4. When tools are required to grip it. Use thick cloth to prevent scratch marks.

คำเตือน

	ห้าม ทูบหรือกระแทกฝักบัว อย่างรุนแรง เพราะจะทำให้ฝักบัวเสียหายได้ ห้าม ถอดข้อมแซมชุดหัวปรับฟังก์ชันเอง (เฉพาะฝักบัว 2 ฟังก์ชันขึ้นไป) เพราะจะทำให้หน้ารั้ว ควรติดต่อบริการเทคนิค ห้าม ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด - ด่าง , แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้สินค้าเป็นรอยที่ผิว
	ก่อนการติดตั้งชุดฝักบัว ต้องเปิดน้ำไล่เศษวัสดุในท่อประปาออกให้หมด

06597